

Medidores del espesores de capa SAUTER TF · TG



SAUTER TF



SAUTER TG



Medidores de gama alta para capas de pintura o barniz etc.

Características

- **Pantalla LCD**, retroiluminado, muestra toda la información de un vistazo
- **Offset-Accur:** Con esta función, el aparato medidor puede ajustarse con precisión, mediante una calibración de dos puntos, al campo de medición concreto, para lograr una precisión mayor, del 1% (o menos), del valor de medición
- **Posibilidad de modo de escaneo** para mediciones de larga duración o medición de un único punto
- **Función Mini-estadística:** indica el valor de medición; el valor medio, el valor máximo y mínimo
- **Memoria de datos interna** por hasta de 99 valores registrados
- Unidades seleccionables: μm , inch (mil)
- **Placa cero y láminas del ajuste** incluidas
- **Interfaz de datos RS-232** de serie
- **Suministro en sólidos maletines de transporte**

SAUTER TG:

- **Sonda de medición externo** para llegar más fácilmente a puntos de medición con acceso difícil

Datos técnicos

- **Precisión:**
 - Estándar: 3 % del valor de medición $\pm 2,5 \mu\text{m}$
 - Offset-Accur: 1 % del valor de medición $\pm 1 \mu\text{m}$
- Espesor mínimo de la materia prima: 0,3 mm
- Dimensiones LxAxA 126x65x35 mm
- Uso con pilas, pilas de serie (2 x 1.5 V AAA)
- Peso neto aprox. 81 g

Accesorios

- **Software de transmisión de datos** cable de interfaz de serie, SAUTER ATC-01,
- **Laminas del ajuste** para una mayor exactitud de medición (cubre un ámbito de 20 hasta 2.000 μm , con una tolerancia < 3 %), SAUTER ATB-US07,

ESTÁNDAR



OPCIÓN



Model	Campo de medición [Max] μm	Lectura [d] μm	Objeto de prueba	Menor superficie de muestra (radio) mm	Precio sin IVA ex fábrica €	Opción Cert. de calibración ISO	
						ISO KERN	€
SAUTER TF 1250-0.1FN.	100 1250	0,1 1	Medidor de combinación: F / N	F: Convexo: 1,5 Concavo: 25		961-112	
SAUTER TG 1250-0.1FN.	100 1250	0,1 1	Medidor de combinación: F / N	N: Convexo: 3 Concavo: 50		961-112	